

检验报告自助打印终端技术参数

一、技术要求：

实现功能		打印模块——检验单/化验单打印；清单打印等；	
类别	名称	技术规格参数	
功能模块	主控	主机	工控主板，Intel ,CPU 双核 $\geq 2.8\text{G}$ 以上；内存 $\geq 4\text{GB}$ DDR3， HDD $\geq 500\text{G}$ ， ≥ 7200 转；自带显卡、声卡、网卡。最大功率： $\leq 380\text{W}$ ；平均无故障时间： ≥ 65000 小时；保护功能：支持短路保护 SCP；支持过压保护 OVP，支持过电流保护 OCP。
	显示触控	触显一体机	19 寸工业级液晶屏 + 19 寸电容触摸屏。 显示类型：19 " Active matrix TFT-LCD 或 LED 最佳分辨率：1280 $\times$ 1024/1280 $\times$ 1024 at 60,75 Hz;/1024 $\times$ 768 at 60,70,75 Hz；行场同步分离（TTL）视频信号输入连接 Mini D-Sub 15 针 VGA 电 源：外接电源适配器，支持交流 100 至 240V，50 至 60Hz 触摸屏类型：电容触摸屏（10 点投射式电容触摸屏）；触摸接口：USB 接口
	打印输出模块	打 印 模 块	黑白激光打印机，可打印 A4、A5 幅面，支持通过扫描二维码实现打印功能。标配 250 张大容量纸盒, 打印速度高达 ≥ 38 页/分钟, 最高分辨率 1200*1200dpi。
	输入模块	★ 读 卡 模块	电动读卡器，支持 IC 卡、FRID 卡、磁条卡，使用寿命 ≥ 50 万次以上，可读院内就诊卡、医保卡（提供六安地区医保读卡器及医保系统平台的厂家授权书）。
		扫 码 模 块	可自动扫描各种一维条码、二维条码，全向多线，扫描速度 ≥ 1650 次/秒。支持一维、二维码扫描。
配套	★ 电 控 门锁		所有门锁采用电控方式，利用软件控制打开机柜门；开门报警功能（安全报警系统）；指示灯提示功能（引导用户更直观的完成操作）；提供软件接口可记录开门次数、开门时间；提供系统截图证明。
	声 效 模 块		声卡、多媒体音箱；办卡、充值、挂号等有声音提示，便于引导患者操作。
	定 时 开 关 机 模 块		可分别设置各主机定时开关机功能，减少人工开关机的繁琐操作，同时兼具省电、提高机器使用寿命的功能。
	UPS 电源		后备式不间断电源，满载负荷待机 5~10 分钟，防止因意外断电造成机器损毁及操作故障；配套软件支持停电提醒；1000VA，15-30 分钟，输出电压 220V，标称容量 1500VA。
	立 式 机 柜		大堂立式机柜，外形美观，坚固厚实，机柜钢板厚度不低于 1.8mm，整机高度不低于 1.8m，提供设备五视图（效果图、正侧面、后侧面、左侧面、右侧面） 各项功能设计符合人体工程学，方便患者操作，防锈、防水、耐久抗腐蚀。
其他	★ 售 后 服务		（1）投标人承诺提供自助设备原厂质保 3 年，自助设备厂家为安徽本地公司或者在安徽省设立分子公司的（须提供营业执照及办公场所照片），承诺一旦出现问题应在 1 小时内给予响应，必要时 4 个小时可到达现场

		进行维护或维修。 （2）设备厂家应具备“电子居民健康卡应用系统”、“电子就诊卡应用系统”相关的软件著作权证书复印件加盖原厂商公章。
	★ 接口系统	本次项目包含与院内 LIS 系统、HIS 系统以及分诊导医系统的接口费用。

注：1、技术要求中加★号的参数为实质性参数，如有二项以上（含二项）不满足，则不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商。

2、技术要求中非★号的参数，如有三项以上（含三项）不满足，则不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商。

二、其他要求

- 1、供货期：合同签订之日起 15 个工作日内上线；
- 2、供货安装地点：霍邱县第一人民医院指定位置；